

GREEN COLORS

**MAT INTÉRIEUR**

## FICHE TECHNIQUE

Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions

[www.greencolors.co](http://www.greencolors.co)

### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Peinture décorative et écologique nouvelle génération, avec un taux très faible de COV de 0,1 g/L. Cette finition est formulée à base d'eau et d'émulsions d'huiles végétales naturelles, biosourcées et non transformées.

- Pièces en intérieur
- Aspect mat parfait à 2% de brillance
- Plafonds et Murs
- Couleurs profondes
- Très haut pouvoir couvrant
- Qualité professionnelle
- Lavable
- Sans odeur
- Séchage rapide
- Grand confort d'application grâce à sa composition à base d'huiles végétales limitant les projections.



### UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Toutes les pièces en intérieur pour plafonds et murs, sur des supports propres, secs et sains comme :

- Plâtre
- Placoplâtre
- Carreaux de plâtre
- Fermacell
- Enduits
- Toile de verre

Cette finition ne convient pas pour les supports intérieurs comme des boiseries ou du métal.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : mat

Conditionnements : 1 L et 2,5 L

Très faible taux de COV : maximum 0,1 g/Litre

Conforme à la Norme Jouets NF EN71-3

Rendement : +/- 12 m<sup>2</sup> par litre avec 1 couche selon supports

Séchage à 20°C : sec au toucher en 1 heure et recouvrable après 6 heures. Dur à coeur : environ 10 jours.

Lavable après 10 jours : ne pas utiliser de détergent fort, juste retirer la tâche avec une éponge humide avec un peu de liquide vaisselle ou une solution savonneuse.

Conservation : 12 mois minimum en emballage d'origine non ouvert (voir DLUO sur l'étiquette du pot).



## FICHE TECHNIQUE

Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions

[www.greencolors.co](http://www.greencolors.co)

### **PREPARATION DES SUPPORTS**

**1/ Bien préparer ses supports à peindre est une étape essentielle :** cela vous évitera d'éventuels problèmes dans la mise en œuvre par la suite.

Nettoyez vos supports, qu'ils soient peints ou non. Les surfaces doivent être sèches et propres, sans poussières, ni traces de graisse. Utilisez une éponge douce et humide pour enlever la saleté et la poussière. Lavez soigneusement les supports avec du savon de Marseille et rincez-les à l'eau claire pour éliminer tout résidu.

Vérifiez ensuite qu'il n'y a pas de fissures ni de trous avant de peindre.

Ensuite, vous devez apposer du ruban de masquage pour délimiter les surfaces ou protéger les bords des plinthes, des portes et des fenêtres que vous ne souhaitez pas peindre.

**2/ Poncer légèrement les supports,** avec du papier de verre, à grain fin, par mouvements circulaires.

### **3/ Avant de peindre, vérifiez vos outils**

Nous vous conseillons d'utiliser des brosses en fibres synthétiques, patte de lapin ou rouleaux poils courts (6 mm) ou moyens (9 mm). Avec un rouleau de plus de 12 mm : l'aspect est moins lisse, un peu poché, et ce rendu, quand il n'est pas souhaité pour masquer les défauts du support, n'est pas toujours apprécié.

Pour vos surfaces spécifiques tels que les angles, les moulures, les plinthes et les cadres de fenêtres, prenez un pinceau rond à rechampir.

Nos peintures sont utilisables avec des pistolets ou stations de peinture Airless : dilution variable selon le matériel (à partir de 5 %).

### **4/ Recommandations**

Remuez soigneusement le produit avant toute utilisation : manuellement ou mécaniquement à vitesse lente, pour le ramener à une viscosité "crémeuse". Versez la quantité qui vous semble adaptée à la surface à peindre dans un bac à peinture. Ne trempez pas vos outils dans le bidon d'origine car ils pourraient apporter des bactéries et rendre le produit restant inutilisable à court terme. Donc utilisez votre peinture rapidement après ouverture du pot et refermez bien le couvercle ensuite. En cas d'odeur suspecte, n'appliquez pas la peinture.

Ne pas appliquer sur des supports condensants, humides en permanence, ni sur un support surchauffé. La température à l'application doit être > à 12°C et < à 30°C.



## FICHE TECHNIQUE

Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions

[www.greencolors.co](http://www.greencolors.co)

### MÉTHODE D'APPLICATION

**1/ Utiliser notre primaire d'accrochage intérieur/extérieur** sur vos supports murs, plafonds ou bois préalablement poncés.

Notre primaire d'accrochage ne peut pas être appliquée sur les métaux ferreux et l'aluminium. Si vous avez des métaux ferreux non peints, et que vous souhaitez y appliquer nos peintures, il est obligatoire d'appliquer une primaire d'accrochage spéciale pour le métal avant d'appliquer la peinture. Ou alors vous devrez vous assurer que le support en métal est complètement recouvert de peinture et dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'appliquer une primaire métal auparavant.

**La méthode** que nous vous conseillons est d'appliquer la primaire d'accrochage ou la peinture, en couches fines, sans surcharger votre rouleau, sans croiser, mais plutôt en faisant des carrés. Pour les bords et les coins, utiliser un pinceau à recharger au fur et à mesure de l'application.

**2/ Une fois la primaire d'accrochage sèche** au bout d'1 heure, vous pouvez commencer par appliquer la première couche de peinture selon la méthode. **Laisser sécher minimum 6 Heures.**

**3/ Appliquer la 2ème couche de peinture** selon la méthode et retirer les rubans de masquage juste après, avant que la peinture ne soit complètement sèche.

### NETTOYAGE & ENTRETIEN

Nettoyer tous vos outils à l'eau savonneuse.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient du 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.

Ne pas appliquer sur des supports condensants ou humides.

Température d'application : entre 12 °C et 30 °C.

Stocker les pots entre 5 °C et 25 °C, à l'abri du gel et de la chaleur.

Si vous faites une tâche de peinture sur un tissu, ou un support, ôtez-la immédiatement à l'eau savonneuse

Eviter le rejet dans l'environnement. Apporter vos pots vides en déchèterie..






## FICHE TECHNIQUE

Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions

[www.greencolors.co](http://www.greencolors.co)



La réglementation française impose que les produits de la construction et de décoration à usage intérieur : peintures, papiers peints, cloisons, portes et fenêtres, parquets, moquettes, vernis, colles..., soient munis de cette étiquette.

Cette étiquette vous informe sur le niveau d'émission dans l'air intérieur de certains Composés Organiques Volatils (COV), présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Chez GREEN COLORS, nous sommes soucieux de la qualité environnementale : tous nos produits ont de très faibles taux de COV et sont tous classés A+.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment pour assurer l'amélioration continue de nos produits. GREEN COLORS décline toute responsabilité en cas d'erreur, d'interprétation ou d'utilisation non conforme. L'utilisateur est seul responsable de vérifier l'adéquation du produit, d'effectuer des essais préalables et de respecter les règles de mise en œuvre.