



GREEN COLORS

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

FICHE TECHNIQUE

Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions

PRÉSENTATION

Primaire d'accrochage blanc, à base de liant biosourcé. Qualité professionnelle. Sans odeur. Haut pouvoir opacifiant. Excellente adhérence. Grand confort d'application grâce à sa composition limitant les projections. Contient un agent anti-tanin.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

En intérieur : toutes les pièces sur plafonds, murs, boiseries. Sur supports intérieurs propres, secs et sains : plâtre, placoplâtre, Fermacell, enduits, toile de verre, toutes les boiseries/meubles déjà peints/menuiseries en MDF, etc. **En extérieur :** boiseries neuves ou déjà peintes, meubles de jardin en bois, volets en bois,...

En intérieur ou extérieur, notre primaire d'accrochage ne doit pas être appliquée sur des métaux ferreux et sur l'aluminium.

MODE D'EMPLOI

Nous vous recommandons d'utiliser notre primaire d'accrochage murs, plafonds et bois, avant d'appliquer les 2 couches de peinture GREEN COLORS pour obtenir un résultat optimal.

Selon les cas : dépoussiérage, lessivage, ponçage léger des anciennes peintures adhérentes des supports à peindre. Bien mélanger le produit, manuellement ou mécaniquement à vitesse lente, pour le ramener à une viscosité "crémeuse". Verser la quantité qui vous semble adaptée à la surface à peindre dans un bac à peinture. Ne pas tremper vos outils dans le bidon d'origine car ils pourraient apporter des bactéries et rendre le produit restant inutilisable à court terme. Donc utiliser le produit rapidement après ouverture du pot et bien refermer le couvercle ensuite. En cas d'odeur suspecte, ne pas appliquer le produit.

Application avec brosses fibres synthétiques, "patte de lapin" ou rouleaux poils courts 6mm ou moyens 9mm, pistolet, station peinture. Ne pas appliquer sur des supports condensants, humides en permanence, ni sur un support surchauffé. La température à l'application doit être $> 12^{\circ}\text{C}$ et $< 30^{\circ}\text{C}$. Dilution à l'eau : si nécessaire 5% à la brosse ou au rouleau en 1ère couche. Station de peinture Airless : variable selon matériel (à partir de 5%). Nettoyage des outils à l'eau savonneuse. Stocker entre 5°C et 25°C à l'abri du gel et de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnements : 1 L et 2,5 L
Rendement : +/- 12m² par litre selon supports
Très faible taux de COV : maximum 0,6 g/Litre
Sec au toucher en 1 heure.
Contient déjà un agent anti-tanin. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'appliquer une huile dure ou un produit anti tanin supplémentaire sur les bois à fort tanin.
Conservation : 24 mois minimum en emballage d'origine non ouvert (voir DLUO sur étiquette). Stocker entre 5°C et 25°C à l'abri du gel et de la chaleur.

INFORMATIONS

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient du OCHILINONE (ISO) et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Eviter le rejet dans l'environnement.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



www.greencolors.co