



GREEN COLORS

SATIN INTÉRIEUR

FICHE TECHNIQUE

Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions

PRÉSENTATION

Peinture décorative écologique nouvelle génération. À base d'émulsions d'huiles végétales naturelles, biosourcées et non transformées. Aspect satiné parfait à 15% de brillance. Couleurs profondes. Très haut pouvoir couvrant. Qualité professionnelle. Lessivable. Sans odeur. Grand confort d'application grâce à sa composition à base d'huiles végétales limitant les projections.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Toutes les pièces en intérieur pour plafonds, murs, boiseries.

Sur supports propres, secs et sains : plâtre, placoplâtre, Fermacell, enduits, toile de verre, métaux ferreux déjà peints ou déjà protégés avec une primaire d'accrochage spéciale métal.

MODE D'EMPLOI

Selon les cas : dépoussiérage, lessivage, ponçage léger des anciennes peintures adhérentes aux supports à peindre. Dans tous les cas : utilisation au préalable de notre primaire d'accrochage (sauf sur les métaux ferreux et l'aluminium) et application de 2 couches de peinture pour un résultat optimal.

Bien mélanger le produit, manuellement ou mécaniquement à vitesse lente, pour le ramener à une viscosité "crémeuse". Verser la quantité qui vous semble adaptée à la surface à peindre dans un bac à peinture. Ne pas tremper vos outils dans le bidon d'origine car ils pourraient apporter des bactéries et rendre le produit restant inutilisable à court terme. Donc utiliser votre peinture rapidement après ouverture du pot et bien refermer le couvercle ensuite. En cas d'odeur suspecte, ne pas appliquer la peinture.

Application avec brosses fibres synthétiques, "patte de lapin" ou rouleaux poils courts 6mm ou moyens 9mm, pistolet, station peinture. Avec un rouleau de plus de 12 mm : l'aspect est moins lisse, un peu poché, et ce rendu, quand il n'est pas souhaité pour masquer les défauts du support, n'est pas toujours apprécié. Appliquer en couches fines, sans surcharger, sans croiser. Rechampir au fur et à mesure du travail. Ne pas appliquer sur des supports condensants, humides en permanence, ni sur un support surchauffé. La température à l'application doit être > à 12°C et < à 30°C. Dilution à l'eau : si nécessaire 5% à la brosse ou au rouleau en 1ère couche. Station de peinture Airless : variable selon matériel (à partir de 5%). Nettoyage des outils à l'eau savonneuse. Stocker entre 5°C et 25°C à l'abri du gel et de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnements : 1 L et 2,5 L

Très faible taux de COV : maximum 0,1 g/Litre

Conforme à la Norme Jouets NF EN71-3

Rendement : +/- 12 m² par litre avec 1 couche selon supports

Séchage à 20°C : sec au toucher en 1 heure et recouvrable après 6 heures. Dur à coeur : environ 10 jours.

Lavable après 10 jours : ne pas utiliser de détergent fort, juste retirer la tâche avec une éponge humide avec un peu de liquide vaisselle ou une solution savonneuse.

Conservation : 12 mois minimum en emballage d'origine non ouvert (voir DLUO sur étiquette).

INFORMATIONS

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient du OCTHILINONE (ISO) et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Eviter le rejet dans l'environnement.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



www.greencolors.co